GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch » Funktionstüren » Schallschutz » Türblatt + Stahlzarge (2-flg.) » sturzhoch (Typ 3) » stumpf » SSK2 (Rw=37dB)   VS3/40BA S

GARANT
Türen für mein Zuhause

A_G_SD_TB-SZ-2FLG_SH_STU_SD.dwg

TB Höhe: 1972,0 / 2097,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5 / +10)

Gesamthöhe: 2026,0 / 2151,0 (bei 45er Spiegelbreite)

7,5

H_G_SD_TB-SZ-1FLG_SH_STU_SD.dwg

Gehflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0

Standflügelbreite: 597,0 / 722,0 / 847,0 / 972,0

TB Breite: 1184,0 / 1434,0 / 1684,0 / 1934,0

Empfehlung Rohbauöffnung: 1270,0 / 1520,0 / 1770,0 / 2020,0 (-10 / +10)

Gesamtbreite: 1281,0 / 1531,0 / 1781,0 / 2031,0 (bei 45er Spiegelbreite)

Q_G_SD_TB-SZ-2FLG_SH_STU_SD.dwg