



| Glasbreite               |        |           |                         |
|--------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| Türbreite X              |        | LA-Breite | Glasbreite <sup>1</sup> |
| gefälzt                  | stumpf |           |                         |
| 610                      | 584    | 312       | 307                     |
| 735                      | 709    | 437       | 432                     |
| 860                      | 834    | 562       | 557                     |
| 985                      | 959    | 687       | 682                     |
| allgemein (einflügelig)  |        | X-FB-FS   | X-FB-FS-5               |
| allgemein (zweiflügelig) |        | X-FB-FS2  | X-FB-FS2-5              |

| Höhen     |        |         |                       |
|-----------|--------|---------|-----------------------|
| Türhöhe Y |        | LA-Höhe | Glashöhe <sup>1</sup> |
| gefälzt   | stumpf |         |                       |
| 1985      | 1972   | 1612    | 1607                  |
| 2110      | 2097   | 1737    | 1732                  |
| allgemein |        | Y-F0-S0 | Y-F0-S0-5             |

| Fixmaße |         |             |             |
|---------|---------|-------------|-------------|
|         | gefälzt | stumpf 1fl. | stumpf 2fl. |
| F0      | 149     | 136         | 136         |
| FS      | 149     | 136         | -           |
| FS2     | 149     | -           | 149         |
| FB      | 149     | 136         | 136         |
| S0      | 224     |             |             |

<sup>1</sup> Bei den Glasmaßen sind umlaufend 2,5 mm Luft zum Lichtausschnitt berücksichtigt.

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt GARANT grundsätzlich den Einsatz von ESG-Gläsern

alle Maß in mm