

MASSTABELLE

Türen und Zargen einflügelig

BAURICHTMASS NACH DIN 18100	WANDÖFF- NUNGSMASS*	TÜRBLATTAUSSENMASSE		ZARGENMASSE						
		Bestellmaße		Falzmaß	lichtes Durchgangs- maß	Bekleidungsaußenmaß bei Bekleidungsbreite Holzzarge			Futter- außenmaß	
		gefälzt	stumpf			Ganzglastür	55 mm (eckig)	60 mm (rund)		75 mm (eckig/ rund/ profiliert)
		gefälzt / stumpf								
875/1875	885/1880	860/1860	834/1847	834/1847	841/1856	820/1845	951/1911	961/1916	991/1931	865/1867
625/2000	635/2005	610/1985	584/1972	584/1972	591/1981	570/1970	701/2036	711/2041	741/2056	615/1992
750/2000	760/2005	735/1985	709/1972	709/1972	716/1981	695/1970	826/2036	836/2041	866/2056	740/1992
875/2000	885/2005	860/1985	834/1972	834/1972	841/1981	820/1970	951/2036	961/2041	991/2056	865/1992
1000/2000	1010/2005	985/1985	959/1972	959/1972	966/1981	945/1970	1076/2036	1086/2041	1116/2056	990/1992
1125/2000	1135/2005	1110/1985	1084/1972	1084/1972	1091/1981	1070/1970	1201/2036	1211/2041	1241/2056	1115/1992
1250/2000	1260/2005	1235/1985	1209/1972	1209/1972	1216/1981	1195/1970	1326/2036	1336/2041	1366/2056	1240/1992
625/2125	635/2130	610/2110	584/2097	584/2097	591/2106	570/2095	701/2161	711/2166	741/2181	615/2117
750/2125	760/2130	735/2110	709/2097	709/2097	716/2106	695/2095	826/2161	836/2166	866/2181	740/2117
875/2125	885/2130	860/2110	834/2097	834/2097	841/2106	820/2095	951/2161	961/2166	991/2181	865/2117
1000/2125	1010/2130	985/2110	959/2097	959/2097	966/2106	945/2095	1076/2161	1086/2166	1116/2181	990/2117
1125/2125	1135/2130	1110/2110	1084/2097	1084/2097	1091/2106	1070/2095	1201/2161	1211/2166	1241/2181	1115/2117
1250/2125	1260/2130	1235/2110	1209/2097	1209/2097	1216/2106	1195/2095	1326/2161	1336/2166	1366/2181	1240/2117
875/2250	885/2255	860/2235	834/2222	834/2222	841/2231	820/2220	951/2286	961/2291	991/2306	865/2242
1000/2250	1010/2255	985/2235	959/2222	959/2222	966/2231	945/2220	1076/2286	1086/2291	1116/2306	990/2242
1125/2250	1135/2255	1110/2235	1084/2222	1084/2222	1091/2231	1070/2220	1201/2286	1211/2291	1241/2306	1115/2242
1250/2250	1260/2255	1235/2235	1209/2222	1209/2222	1216/2231	1195/2220	1326/2286	1336/2291	1366/2306	1240/2242
875/1875	885/1880	860/1860	834/1847	834/1847	841/1856	860/1860	841/1856			
625/2000	635/2005	610/1985	584/1972	584/1972	591/1981	610/1985	591/1981			
750/2000	760/2005	735/1985	709/1972	709/1972	716/1981	735/1985	716/1981			
875/2000	885/2005	860/1985	834/1972	834/1972	841/1981	860/1985	841/1981			
1000/2000	1010/2005	985/1985	959/1972	959/1972	966/1981	985/1985	966/1981			
1125/2000	1135/2005	1110/1985	1084/1972	1084/1972	1091/1981	1110/1985	1091/1981			
1250/2000	1260/2005	1235/1985	1209/1972	1209/1972	1216/1981	1235/1985	1216/1981			
625/2125	635/2130	610/2110	584/2097	584/2097	591/2106	610/2110	591/2106			
750/2125	760/2130	735/2110	709/2097	709/2097	716/2106	735/2110	716/2106			
875/2125	885/2130	860/2110	834/2097	834/2097	841/2106	860/2110	841/2106			
1000/2125	1010/2130	985/2110	959/2097	959/2097	966/2106	985/2110	966/2106			
1125/2125	1135/2130	1110/2110	1084/2097	1084/2097	1091/2106	1110/2110	1091/2106			
1250/2125	1260/2130	1235/2110	1209/2097	1209/2097	1216/2106	1235/2110	1216/2106			
875/2250	885/2255	860/2235	834/2222	834/2222	841/2231	860/2235	841/2231			
1000/2250	1010/2255	985/2235	959/2222	959/2222	966/2231	985/2235	966/2231			
1125/2250	1135/2255	1110/2235	1084/2222	1084/2222	1091/2231	1110/2235	1091/2231			
1250/2250	1260/2255	1235/2235	1209/2222	1209/2222	1216/2231	1235/2235	1216/2231			
STAHLZARGE EINFLÜGELIG										

Türen und Zargen zweiflügelig

BAURICHTMASS NACH DIN 18100		WANDÖFF- NUNGSMASS*	TÜRBLATTAUSSENMASSE			ZARGENMASSE								
			Bestellmaße		Ganzglastür	Bestellmaß	Falzmaß	lichtes Durchgangs- maß	Bekleidungsaußenmaß bei Bekleidungsbreite Holzzarge			Futter- außenmaß		
			gefälzt	stumpf					55 mm (eckig)	60 mm (rund)	75 mm (eckig/ rund/ profiliert)			
1250/2000	1260/2005		1210 (610/610) 1985	1184 (597/597) 1972	-	1210/1985	1191/1981	1170/1970	1301/2036	1311/2041	1341/2056	1215/1992		
1500/2000	1510/2005		1460 (735/735) 1985	1434 (722/722) 1972	-	1460/1985	1441/1981	1420/1970	1551/2036	1561/2041	1591/2056	1465/1992		
1750/2000	1760/2005		1710 (860/860) 1985	1684 (847/847) 1972	-	1710/1985	1691/1981	1670/1970	1801/2036	1811/2041	1841/2056	1715/1992		
2000/2000	2010/2005		1960 (985/985) 1985	1934 (972/972) 1972	-	1960/1985	1941/1981	1920/1970	2051/2036	2061/2041	2091/2056	1965/1992		
1250/2000	1260/2005		-	-	1179 (584/584) 1972	1198/1985	1179/1981	1158/1970	1289/2036	1299/2041	1329/2056	1203/1992		
1500/2000	1510/2005		-	-	1429 (709/709) 1972	1448/1985	1429/1981	1408/1970	1539/2036	1549/2041	1579/2056	1453/1992		
1750/2000	1760/2005		-	-	1679 (834/834) 1972	1698/1985	1679/1981	1658/1970	1789/2036	1799/2041	1829/2056	1703/1992		
2000/2000	2010/2005		-	-	1929 (959/959) 1972	1948/1985	1929/1981	1908/1970	2039/2036	2049/2041	2079/2056	1953/1992		
1250/2000	1260/2005		1235 (z.B. 635/610 oder 622/623) / 1985	1209 (z.B. 622/597 oder 609/610) / 1972	-	1235/1985	1216/1981							
1500/2000	1510/2005		1485 (z.B. 760/735 oder 747/748) / 1985	1459 (z.B. 747/722 oder 734/735) / 1972	-	1485/1985	1466/1981							
1750/2000	1760/2005		1735 (z.B. 885/860 oder 872/873) / 1985	1709 (z.B. 872/847 oder 859/860) / 1972	-	1735/1985	1716/1981							
2000/2000	2010/2005		1985 (z.B. 1010/985 oder 997/998) / 1985	1959 (z.B. 997/972 oder 984/985) / 1972	-	1985/1985	1966/1981							
1250/2125	1260/2130		1235 (z.B. 635/610 oder 622/623) / 2110	1209 (z.B. 622/597 oder 609/610) / 2097	-	1235/2110	1216/2106							
1500/2125	1510/2130		1485 (z.B. 760/735 oder 747/748) / 2110	1459 (z.B. 747/722 oder 734/735) / 2097	-	1485/2110	1466/2106							
1750/2125	1760/2130		1735 (z.B. 885/860 oder 872/873) / 2110	1709 (z.B. 872/847 oder 859/860) / 2097	-	1735/2110	1716/2106							
2000/2125	2010/2130		1985 (z.B. 1010/985 oder 997/998) / 2110	1959 (z.B. 997/972 oder 984/985) / 2097	-	1985/2110	1966/2106							

* Bei Einsatz einer Holzumfassungszarge sollte das zulässige Größtmaß der Öffnung in der Breite hergestellt werden (Wandöffnungsmaß + 10 mm)