

Firma / Kd-Nr.:

Kom.:

Datum.:

- Variante 1: Ausführung Lofttür stumpf in gefälzter Zarge
- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
  - Bandsystem (Schwarz) und Magnetabdeckungen (Schwarz) für Schließblech werden mit Lofttür geliefert
  - nur Holzzarge lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584  709  834  959  Sonderbreite TB-Höhe Standard: 1972  2097  Sonderhöhe DIN-Richtung DIN L  DIN R Wandstärke Loftzarge [mm]  Oberfläche Loftzarge 

- Variante 2: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss SICHTBAR
- Holzzarge: lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
  - Blend/ -Blockrahmen nur in CPL 9010 und 9016 lieferbar
  - Stahlzarge nicht lieferbar
  - Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584  709  834  959  Sonderbreite TB-Höhe Standard: 1972  2097  Sonderhöhe DIN-Richtung DIN L  DIN R  Lofttürverschluss Magnet  Magnetschloss 

(Magnet in Zarge)

(Magnet-SB in Zarge)

Bandsystem V 7888  VX 7729 160 18-3 Zarge Holzzarge  Blendrahmen  Blockrahmen Wandstärke Loftzarge [mm]  Oberfläche Loftzarge   
(entfällt bei Blend- und Blockrahmen)Oberfläche Beschläge SCHWARZ  SILBER 

- Variante 3: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss UNSICHTBAR
- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
  - Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel
  - nur Holzzarge mit Magnet lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584  709  834  959  Sonderbreite TB-Höhe Standard: 1972  2097  Sonderhöhe DIN-Richtung DIN L  DIN R Bandsystem V 7888  VX 7729 160 18-3 Wandstärke Loftzarge [mm]  Oberfläche Loftzarge Oberfläche Band SCHWARZ  SILBER