

## Klassifizierung

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095                                              |
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                        |
| Klimaklasse  | KK3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt              | RD 40, Rauchschtztür nach DIN 18095, Kartonverpackt                                                                                                    |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                   |
| SmartDOOR- System     | Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung                                                                             |
| Konnektivität         | KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich                                                             |
| Bedingungen           | Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag) |
| Sensor                | KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert                                                                                                 |
| Stromversorgung       | Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor                                                                        |
| Öffnungsmedium        | App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel                                                                                                          |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1985 - 2235                                                                                                                               |
| Kürzbarkeit           | 20mm                                                                                                                                                   |
| Dicke                 | ca.39,5mm                                                                                                                                              |
| Flächengewicht        | ca. 24,0 kg/m²                                                                                                                                         |
| Innenlage             | Vollspanplatte VS                                                                                                                                      |
| Rahmen                | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                           |
| Absperrung            | HDF- Platte                                                                                                                                            |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x25,5)                                                                                                                             |
| Kantenprofil          | [ ] Eckig E, [ ] Rund R, [ ] kleine Rundkante KR                                                                                                       |
| Bodendichtung         | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                               |
| Schloss               | Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)                                                                      |
| Schließzylinder       | alle Profilzylinder nach DIN 18252 / EN1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)                                                                        |
| Bänder                | 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                                                                                              |
| Drückergarnitur       | Garant- Schutzbeschlag (Drücker - Drücker), Innenseite U-Form                                                                                          |
| Türschließer          | [ ] Türschließer mit Gleitschiene, [ ] Innentürschließer                                                                                               |
| Kennzeichnung         | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                 |
| Oberflächenart TB     | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Weiß Grundiert, [ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] Schichtstoff 0,8, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                       |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Holzzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen                                      |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -10 bis +10 mm                         |
| Schließblech                   | Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben                                    |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                 |
| Bandrahmenteil                 | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt                      |
| Kantenform                     | [ ] Eckig E, [ ] Rund R, [ ] Profil P, [ ] kleine Rundkante KR                 |
| Oberflächenart Zarge           | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Weiß Grundiert, [ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] Schichtstoff |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

