

## Garant-Produkt:

Programm	Programm: BASISTÜREN - Typ Viretto VL1
Beschreibung	Türblatt mit Nutprägung und Lichtausschnitt
Türblattvarianten	[ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	Holzzarge

## Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

## Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	Klimaklasse 1
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	"stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kürzbarkeit	[ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m <sup>2</sup> (abhängig von Größe und Glas)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	HDF 3,2mm
Falz	[ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] "stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss, [ ] Griffmuschel
Bänder	2-teiliges Einbohrband vernickelt
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt VL1
Leiste	Glasrahmen
Oberflächenart	Lack
Oberfläche Lack	Weißlack 9016

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Holzzarge
Holzzarge	Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichttershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

