

Garant-Produkt:

Programm	Programm: BASISTÜREN - Typ RIZZO-RQ4
Beschreibung	Türblatt mit mit Nutprägung
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	Holzzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	[] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 3
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	[] ohne, [] SK1 (Rw=32dB)
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	"stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kürzbarkeit	[] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m ²
Innenlage	[] Röhrenspanplatte RS, [] Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	HDF 3,2mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] "stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss, [] Griffmuschel
Bänder	2-teiliges Einbohrband vernickelt
Oberflächenart	Lack
Oberfläche	Weißlack 9016
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (BxH)	---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Holzzarge
Holzzarge	Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (BxHxWS)	---- x ---- x ---

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtshausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

