

Garant-Produkt:

Programm	Programm: BASISTÜREN - Typ RIZZO-RQ4-LA2
Beschreibung	Türblatt mit Nutprägung und Lichtausschnitt
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	Holzzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	Klimaklasse 1
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (BxH)	"stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kürzbarkeit	[] 50mm, [] mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m ² (abhängig von Größe und Glas)
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	HDF 3,2mm
Falz	[] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] "stumpf" nur als Schiebetür möglich
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	[] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss, [] Griffmuschel
Bänder	2-teiliges Einbohrband vernickelt
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA2
Leiste	Glasrahmen
Oberflächenart	Lack
Oberfläche Lack	Weißlack 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Holzzarge
Holzzarge	Holzzarge für 1-flg. Türen, Schließblech silberfarbig, Bandrahmenteil vernickelt

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

