

## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Schallschutz | Rw >= 42dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse  | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)       |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

## Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano  RI1-12,  CK1,  C2,  CK2,  CK3,  CK4,  PF1-5,  M1,  M2,  M2/1,  M3,  M3/1,  M3/2

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Türblatt                 | Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt   |
| DTB-Maße gefälzt (bxh)   | 1210 - 2460 x 1735 - 2235   |
| Kürzbarkeit              | 20mm  |
| Dicke                    | ca.46,0mm   |
| Flächengewicht           | ca. 35,0 kg/m <sup>2</sup>  |
| Innenlage                | Spezialmittellage SD  |
| Rahmen                   | MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator  |
| Absperrung               | HDF- Platte 2x3mm   |
| Falz                     | gefälzt (13x25,5), mittig mit Gegenfalz und Türfalzdichtung   |
| Kantenprofil             | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2  |
| Falzkante                | mit Kantenbeschichtung  |
| Bodendichtung            | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L  |
| Schloss                  | PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)   |
| Schließblech Standflügel | Schließblech im Standflügel   |
| Bänder                   | 3-teiliges Einbohrband, vernickelt  |
| Kennzeichnung            | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite  |
| Lichtausschnitt          | nicht möglich   |
| Oberflächenart TB        | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm |
| Oberfläche Türblatt      | _____   |
| Türtyp:                  | _____   |
| Abmessung                | ---- x ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zarge                          | Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen                 |
| Verstellbereich Zierbekleidung | ohne   |
| Bandaufnahme                   | Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung    |
| Bandrahmenteil                 | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt |
| Kantenform                     | Rund R   |
| Oberflächenart Zarge           | grundiert  |
| Oberfläche Zarge               | _____  |
| Abmessung                      | ---- x ---- x ----   |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

