

## Klassifizierung

|              |   |
|--------------|---|
| Schallschutz | Rw >= 32dB nach DIN 4109  |
| Klimaklasse  | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

## Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Türblatt                 | Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt  |
| TB-Maße gefälzt (bxh)    | 610 - 1235 x 1735 - 2235   |
| Kürzbarkeit              | 20mm   |
| Dicke                    | ca.40,0mm  |
| Flächengewicht           | ca. 23,5 kg/m <sup>2</sup> (je nach Variante und Lichtausschnitt)  |
| Innenlage                | Vollspaneinlage VS1  |
| Rahmen                   | MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator   |
| Absperrung               | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                     | gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig mit Gegenfalz und Türfalzdichtung   |
| Kantenprofil             | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Falzkante                | mit Kantenbeschichtung   |
| Bodendichtung            | absenkbare Bodendichtung   |
| Schloss                  | PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)  |
| Schließblech Standflügel | Schließblech im Standflügel  |
| Bänder                   | 3-teiliges Einbohrband, vernickelt   |
| Drückergarnitur          | ohne   |
| Türschließer             | ohne   |
| Kennzeichnung            | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite   |
| Lichtausschnitt          | <input type="checkbox"/> LA, <input type="checkbox"/> LA2, <input type="checkbox"/> LA3, <input type="checkbox"/> LA4 S/M/B, <input type="checkbox"/> LA5 S/M/B, <input type="checkbox"/> LA6, <input type="checkbox"/> LA10, <input type="checkbox"/> LA11, <input type="checkbox"/> LA 12, <input type="checkbox"/> LA13 |
| Glas Türblatt            | VSG 8mm mit PVB-Folie  |
| Glasdesign               | siehe Lichtausschnittgläser  |
| Leiste                   | <input type="checkbox"/> G34 eckiger LA, <input type="checkbox"/> G28 Bullauge   |
| Oberflächenart TB        | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm  |
| Oberfläche Türblatt      | _____  |
| Türtyp:                  | _____  |
| Abmessung                | ---- x ----  |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zarge                          | Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer für 2-flügelige Türen |
| Kämpfer                        | 2-teilig, 30x60, Materialstärke 1,5mm                      |
| Verstellbereich Zierbekleidung | ohne   |
| Schließblech                   | ohne   |
| Bandaufnahme                   | Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung    |
| Bandrahmenteil                 | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt |
| Kantenform                     | Rund R   |
| Oberflächenart Zarge           | grundiert  |
| Oberfläche Zarge               | _____  |
| Abmessung                      | ---- x ---- x ----   |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

