

Garant-Produkt:

Programm	Programm: DESIGNTÜR - BLACKLINE - BL7-NF
Beschreibung	Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz
Türblattvarianten	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
Zargenvarianten	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse	KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	☐ Klimaklasse 1, ☐ Klimaklasse 2, ☐ Klimaklasse 3
Feuerschutz	☐ ohne, ☐ Feuerschutz T30-1, ☐ Feuerschutz T30-2
Rauchschutz	☐ ohne, ☐ Rauchschutz RS1, ☐ Rauchschutz RS2
Einbruchschutz	☐ ohne, ☐ Einbruchschutz RC2, ☐ Einbruchschutz RC3
Schallschutz	☐ ohne, ☐ SK1 (Rw=32dB), ☐ SK2 (Rw=37dB), ☐ SK3 (Rw=42dB), ☐ SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe	Klasse M
TB-Maße gefälzt (BxH)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)
2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)
Kürzbarkeit	☐ RS 50mm, ☐ VS 50mm, ☐ RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, ☐ mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	☐ RS ca. 15,5 kg/m², ☐ VS ca. 20,0 kg/m²
Innenlage	☐ Röhrenspanplatte RS, ☐ Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	HDF- Platte 3mm (schwarz)
Falz	☐ gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, ☐ stumpf
Kantenprofil	☐ kleine Rundkante, ☐ Stumpf, ☐ Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder	☐ 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), ☐ verdeckt liegendes Band (stumpf)
Oberflächenart	G-TEC
Oberfläche G-TEC®	☐ G-TEC® Weiss Matt 9016, ☐ G-TEC® Staubgrau Matt 7037, ☐ G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, ☐ G-TEC® FEELJADE Matt CN05

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichtershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

