

**Garant-Produkt:**

|                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR - BLACKLINE - BL5-SF                                                                                                                                                                                     |
| Beschreibung      | Türblatt "BLACKLINE" mit "V-Fuge" - Fuge schwarz                                                                                                                                                                             |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge                                                                          |

**Klassifizierung:**

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3                                                                        |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2                                                                         |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2                                                                             |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3                                                                       |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K                                                                                                                                                                      |
| Strahlenschutz | ohne                                                                                                                                                                                          |
| Feuchtraum     | ohne                                                                                                                                                                                          |
| Nassraum       | ohne                                                                                                                                                                                          |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt                     | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                                                                                                             |
| Beanspruchungsgruppe         | Klasse M                                                                                                                                                                                                       |
| TB-Maße gefälzt (BxH)        | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (min.610x1860 / max.985x2110)                                                                                                                                                  |
| TB-Maße stumpf (BxH)         | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (min.584x1847 / max.959x2097)                                                                                                                                                  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH) | 1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110 (min.1235x1860 / max.1985x2110)                                                                                                                                            |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)  | 1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097 (min.1209x1847 / max.1972x2097)                                                                                                                                            |
| Kürzbarkeit                  | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm                                   |
| Dicke                        | ca.40mm                                                                                                                                                                                                        |
| Flächengewicht               | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²                                                                                                                         |
| Innenlage                    | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS                                                                                                                       |
| Rahmen                       | MDF-Rahmen, unten 2-fach                                                                                                                                                                                       |
| Absperrung                   | HDF- Platte 3mm (schwarz)                                                                                                                                                                                      |
| Falz                         | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf                                                                                                            |
| Kantenprofil                 | <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2                                                                                          |
| Kantenbeschichtung           | mit Kantenbeschichtung                                                                                                                                                                                         |
| Schloss                      | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss                                                                                                  |
| Bänder                       | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)                                                                                           |
| Oberflächenart               | G-TEC                                                                                                                                                                                                          |
| Oberfläche G-TEC®            | <input type="checkbox"/> G-TEC® Weiss Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau Matt 7037, <input type="checkbox"/> G-TEC® LIVESIMPLE Matt CN08, <input type="checkbox"/> G-TEC® FEELJADE Matt CN05 |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zarge       | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge   | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge  | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |

**Herstellernachweis:**

GARANT Türen und Zargen GmbH  
 OT Ichtershausen  
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
 99334 Amt Wachsenburg  
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
 service@garant.de  
 www.garant.de

