

**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: NORMTÜR - TB-LA2   |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lichtausschnitt "LA2"   |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |  |
|----------------|--|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2  |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2      |
| Einbruchschutz | ohne   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)          |
| Wärmeschutz    | ohne   |
| Strahlenschutz | ohne   |
| Feuchtraum     | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR   |
| Nassraum       | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR   |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  |
| Kürzbarkeit                        | 50mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m <sup>2</sup> (je Variante und Lichtausschnitt)   |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS  |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF-Platte 3mm   |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt LA2  |
| Leiste                             | <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leistensätze Profil G21 (fest verglast)  |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm  |
| Glasdesign                         | <input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser  |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Asteiche, <input type="checkbox"/> CePaL Authentic Risseiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Achat, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Akazie, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Bianco, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Grigio, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Sand, <input type="checkbox"/> CPL Authentic Perl, <input type="checkbox"/> CePaL Natura Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Eiche Premium, <input type="checkbox"/> CPL Buche Exklusiv, <input type="checkbox"/> CPL Weiß Struktur Premium, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> CPL Pearl White, <input type="checkbox"/> CPL Snow White, <input type="checkbox"/> CPL Sliver Grey, <input type="checkbox"/> CPL Ebony, <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt, <input type="checkbox"/> Dekor Weiß, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GHK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm GCK, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8mm TK |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|             |   |
|-------------|---|
| Zarge       | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge   | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |

