

Garant-Produkt:

| | |
|-------------------|--|
| Programm | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CK1 |
| Beschreibung | Profiltür mit eingepprägten Füllungen |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |

Klassifizierung:

| | |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | auf Anfrage möglich |

Mögliche Funktionen:

| | |
|----------------|---|
| Klimaklasse | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz | ohne |
| Rauchschutz | ohne |
| Einbruchschutz | ohne |
| Schallschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB) |
| Wärmeschutz | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum | ohne |
| Nassraum | ohne |

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|------------------------------|--|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| TB-Maße gefälzt (BxH) | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 |
| TB-Maße stumpf (BxH) | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH) | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110 |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH) | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097 |
| Kürzbarkeit | <input type="checkbox"/> 50mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke | ca.39mm |
| Flächengewicht | ca. 18,5 kg/m ² |
| Innenlage | Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte) |
| Falz | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf |
| Kantenbeschichtung | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Bänder | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Oberflächenart | Lack |
| Oberfläche Lack | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016 |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|-------------|---|
| Zarge | passende Zarge aus Holz oder Stahl |
| Holz zarge | Holz zarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blendrahmen | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichttershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

