

**Klassifizierung**

|             |   |
|-------------|---|
| Feuerschutz | T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095                           |
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)       |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Garant-Produktsortiment:**

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano nicht möglich

**Konstruktionsmerkmale Türblatt**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Türblatt                 | Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt                                      |
| Beanspruchungsgruppe     | Klasse E (RAL MEB-E)  |
| DTB-Maße stumpf (bxh)    | 1334 - 2459 - 1722 - 2222   |
| Kürzbarkeit              | nicht kürzbar   |
| Dicke                    | ca.45,0mm   |
| Flächengewicht           | ca. 37,0 kg/m <sup>2</sup> (je nach Variante und Lichtausschnitt)                       |
| Innenlage                | Vollspanplatte FPY 38mm   |
| Rahmen                   | Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen                                     |
| Absperrung               | HDF- Platte 3mm   |
| Falz                     | stumpf, mittig mit Gegenfalz und Schlagleiste   |
| Kantenprofil             | [ ] Eckig E, [ ] Premiumkante PK2   |
| Falzkante                | mit Kantenbeschichtung  |
| Schloss                  | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)   |
| Schließblech Standflügel | Spezial-Schließblech im Standflügel   |
| Bänder                   | Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt                                      |
| Drückergarnitur          | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt                                       |
| Türschließer             | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt |
| Kennzeichnung            | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                  |
| Lichtausschnitt          | [ ] LA, [ ] LA6, [ ] SLA  |
| Glas Türblatt            | [ ] Promaglas 30 Typ 1 (ohne UV-Schutz), [ ] Promaglas 30 Typ 5(UV-Schutz 1-seitig)     |
| Glasdesign               | [ ] Klar, [ ] Chinchilla, [ ] Mattfolie Opal  |
| Leiste                   | Leiste Typ G33 (fertig montiert)  |
| Oberflächenart TB        | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Hafa Grundiert, [ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] Schichtstoff 0,8 mm   |
| Oberfläche Türblatt      | _____   |
| Türtyp:                  | _____   |
| Abmessung                | ---- x ----   |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Zarge                | Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen        |
| Schließblech         | Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung          |
| Bandaufnahme         | Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung |
| Kantenform           | Rund R  |
| Oberflächenart Zarge | grundiert   |
| Oberfläche Zarge     | _____   |
| Abmessung            | ---- x ---- x ----                                |

**Herstellernachweis:**

GARANT Türen und Zargen GmbH  
 OT Ichtershausen  
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
 99334 Amt Wachsenburg  
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
 service@garant.de  
 www.garant.de

