Ausschreibungstext

T30-2-RD-FS30-SK1 BA E



Klassifizierung

Feuerschutz T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095 Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano [] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse E (RAL MEB-E)
DTB-Maße gefälzt (bxh) 1360 - 2485 x 1735 - 2235

Kürzbarkeitnicht kürzbarDickeca.45,0mmFlächengewicht $ca.32,0 \text{ kg/m}^2$

Innenlage Vollspanplatte FPY 38mm

Rahmen Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen

Absperrung HDF- Platte 3mm

Falz gefälzt (3-seitig 13x30,5), mittig mit Gegenfalz und Schlagleiste

Kantenprofil [] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2

Falzkante mit Kantenbeschichtung

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L

Schloss PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss

Schließblech Standflügel Spezial-Schließblech im Standflügel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt

Türschließer nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz

Oberflächenart TB [] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm

Oberfläche Türblatt ______
Türtyp: ______

Abmessung ____ x ____

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge Türzarge mit Oberblende für 2-flügelige Türen

Verstellbereich Zierbekleidung

Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich - 5 bis +15 mm

Bandaufnahme

Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Kantenform

[1 Eckig E. [1 Rund R. [1 kleine Rundkante KR

Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR

Oberflächenart Zarge [] Lack, [] G-TEC®, [] weiß Grundiert, [] CPL, [] Schichtstoff

Oberfläche Zarge

Abmessung ____ x ___ x ____

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH OT Ichtershausen Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey 99334 Amt Wachsenburg Telefon +49 (0)3 62 02/91-0 service@garant.de www.garant.de