## Ausschreibungstext

## T30-2-RD-FS30-LA-SK1 BA E



Klassifizierung

Feuerschutz T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095 Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Garant-Produktsortiment:** 

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt

Beanspruchungsgruppe Klasse E (RAL MEB-E)
DTB-Maße stumpf (bxh) 1334 - 2459 - 1722 - 2222

Kürzbarkeit nicht kürzbar Dicke ca.45,0mm

Flächengewicht ca. 37,0 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt)

Innenlage Vollspanplatte FPY 38mm

Rahmen Massivholzrahmen mit 3-seitigem Brandschutzstreifen

Absperrung HDF- Platte 3mm

Falz stumpf, mittig mit Gegenfalz und Schlagleiste

Kantenprofil [] Eckig E, [] Premiumkante PK2

Falzkante mit Kantenbeschichtung

Bodendichtung Schall-Ex-L

Schloss PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72), Standflügel mit Falztreibriegelschloss

Schließblech Standflügel Spezial-Schließblech im Standflügel

Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt

Türschließer nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt

Kennzeichnung gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite

Lichtausschnitt [] LA, [] LA6, [] SLA

Glas Türblatt [] Promaglas 30 Typ 1 (ohne UV-Schutz), [] Promaglas 30 Typ 5(UV-Schutz 1-seitig)

Glasdesign [] Klar, [] Chinchilla, [] Mattfolie Opal
Leiste Leiste Typ G33 (fertig montiert)

Oberflächenart TB [] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm

Oberfläche Türblatt
Türtyp:
Abmessung

\_\_\_\_ x \_\_\_\_

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge Stahlzarge mit Oberlicht für 2-flügelige Türen

Oberlicht mit passenden Glasleisten

Glas Zarge [] Promaglas 30 Typ 1 (ohne UV-Schutz), [] Promaglas 30 Typ 5(UV-Schutz 1-seitig)

Kämpfer 2-teilig, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung

Kantenform Rund R
Oberflächenart Zarge grundiert
Oberfläche Zarge \_\_\_\_\_\_

Abmessung \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_

Herstellernachweis:

service@garant.de

GARANT Türen und Zargen GmbH OT Ichtershausen Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey 99334 Amt Wachsenburg Telefon +49 (0)3 62 02/91-0

Seite: 1

Erstellungsdatum: 02.01.2025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

