

## Klassifizierung

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Klimaklasse  | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                                      |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)         |

## Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano ☐ RI1-12, ☐ PF1-5, ☐ M1, ☐ M2, ☐ M2/1, ☐ M3, ☐ M3/1, ☐ M3/2

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt              | Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt                                                                                                                                                                                                                          |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kürzbarkeit           | 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dicke                 | ca.39,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flächengewicht        | ca. 26,0 kg/m²                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Innenlage             | Vollspaneinlage VS3                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rahmen                | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                                                                                                                                               |
| Absperrung            | HDF- Platte 3mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x25,5)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kantenprofil          | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2                                                                                                                 |
| Falzante              | mit Kantenbeschichtung                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bodendichtung         | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schloss               | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bänder                | Einbohrband, vernickelt                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drückergarnitur       | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt                                                                                                                                                                                                                          |
| Türschließer          | <input type="checkbox"/> Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, <input type="checkbox"/> Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, <input type="checkbox"/> Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut |
| Kennzeichnung         | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                                                                                                                   |
| Lichtausschnitt       | nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberblende            | Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oberflächenart TB     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC)        |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                          | Türzarge mit Oberblende ohne Kämpfer für 1-flügelige Türen                                                                                                                   |
| Verstellbereich Zierbekleidung | Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm                                                                                                                        |
| Bandaufnahme                   | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung                                                                                                                               |
| Bandrahmenteil                 | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt                                                                                                                    |
| Kantenform                     | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> Profil P, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR                           |
| Oberflächenart Zarge           | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> weiß Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

