

## Klassifizierung

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Einbruchhemmung | RC2 nach DIN EN 1627                                                    |
| Schallschutz    | Rw >= 32dB nach DIN 4109                                                |
| Klimaklasse     | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)               |
| Wärmedämmung    | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck) |
| PEFC            | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)         |
| FSC®            | FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)         |

## Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano ☐ RI1-12, ☐ CK1, ☐ CK2, ☐ C2, ☐ CK3, ☐ CK4, ☐ PF1-5, ☐ M1, ☐ M2, ☐ M2/1, ☐ M3, ☐ M3/1, ☐ M3/2 (COMO NUR Aufdeckseite, Falzseite glatt)

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt              | Einbruchschutztür RC2 nach DIN EN 1627, Kartonverpackt                                                                                                                                                                                                              |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse E (RAL MEB-E)                                                                                                                                                                                                                                                |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kürzbarkeit           | 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dicke                 | ca.46,0mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flächengewicht        | ca. 29,0 kg/m²                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Innenlage             | Vollspaneinlage VS1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rahmen                | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                                                                                                                                        |
| Absperrung            | HDF- Platte 2x3mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x25,5)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kantenprofil          | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2                                                                                                          |
| Falzante              | mit Kantenbeschichtung                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bodendichtung         | absenkbare Bodendichtung                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schloss               | PZ-Schloss mit Doppelstulp (8/55/72), 4-fach verschraubt                                                                                                                                                                                                            |
| Bänder                | 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt                                                                                                                                                                                                           |
| Drückergarnitur       | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Türschließer          | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kennzeichnung         | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                                                                                                            |
| Lichtausschnitt       | nicht möglich                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberflächenart TB     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen                                                  |
| Schließblech         | Spezialsicherheitsschließblech (gefälzt)                                                     |
| Bandaufnahme         | Bohrungen                                                                                    |
| Bandrahmenteil       | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Blend- und Blockrahmen, vernickelt                        |
| Kantenform           | Rund R                                                                                       |
| Oberflächenart Zarge | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> CPL |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

