

Klassifizierung

Schallschutz:	Rw $\geq$ 42dB nach DIN 4109
Feuchtraum:	Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K2
Klimaklasse:	KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)

Garant-Produktsortiment

Normelemente:	TB-glatt
Designtüren Aura, Corona:	☐ C700, ☐ C800
Stiltüren:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe:	Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh):	610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit:	20mm
Dicke:	ca.40,0mm
Flächengewicht:	ca. 30,0 kg/m ²
Innenlage:	Spezialmittellage SD
Rahmen:	MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach
Absperrung:	Feuchtraum- HDF- Platte 3,0mm
Falz:	gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil:	☐ Eckig E, ☐ Rund R, ☐ Premiumkante PK2
Falzkante:	mit Kantenbeschichtung
Bodendichtung:	absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
Schloss:	PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Bänder:	3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Kennzeichnung:	gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite
Oberflächenart TB:	☐ CPL, ☐ Schichtstoff 0,8 mm, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge:	Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material:	Stahlzarge, Materialstärke 1,5mm
Eckverbindung:	Eckverbindung verschweißt
Schließblech:	Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme:	Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil:	Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Dichtung:	lose beigelegtes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform:	Rund R
Wandstärke:	☐ $\geq$ 100, ☐ Eckzarge
Oberflächenart Zarge:	grundiert

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

