

**Garant-Produkt:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Programm          | Programm: DESIGNTÜR NDT - Typ AURA A850  |
| Beschreibung      | Türblatt mit Lisenen (Edelstahl-Optik oder schwarz)  |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line, <input type="checkbox"/> Schiebetür Line mit Inlay, <input type="checkbox"/> Schiebetür Limatic, <input type="checkbox"/> Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten   | <input type="checkbox"/> Holzzarge, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge  |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklimate a nach DIN EN 1121)                            |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3  |
| Feuerschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2   |
| Rauchschutz    | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2   |
| Einbruchschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz RC3   |
| Schallschutz   | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB) |
| Wärmeschutz    | U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  |
| Strahlenschutz | <input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2   |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M   |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110, 2235  |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097, 2222  |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110, 2235  |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097, 2222  |
| Kürzbarkeit                        | <input type="checkbox"/> RS 50mm, <input type="checkbox"/> VS 50mm, <input type="checkbox"/> RC mit/ohne Bodendichtung 15mm, <input type="checkbox"/> mit Bodendichtung 20mm   |
| Dicke                              | ca.40mm  |
| Flächengewicht                     | <input type="checkbox"/> RS ca. 15,5 kg/m², <input type="checkbox"/> VS ca. 20,0 kg/m²   |
| Innenlage                          | <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach   |
| Absperrung                         | HDF- Platte 3mm  |
| Falz                               | <input type="checkbox"/> gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, <input type="checkbox"/> stumpf  |
| Kantenprofil                       | <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante, <input type="checkbox"/> Stumpf, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Kantenbeschichtung                 | mit Kantenbeschichtung   |
| Schloss                            | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss  |
| Bänder                             | <input type="checkbox"/> 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), <input type="checkbox"/> verdeckt liegendes Band (stumpf)   |
| Oberflächenart                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®   |
| Oberfläche                         | <input type="checkbox"/> Weißlack 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Graphitgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Staubgrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Seidengrau, <input type="checkbox"/> G-TEC® Weißlack Matt 9016, <input type="checkbox"/> G-TEC® Schwarz Matt |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____  |
| Abmessungen (BxH)                  | _____ x _____  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Zarge                                 | passende Zarge aus Holz oder Stahl                                      |
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | _____ x _____ x _____   |

**Herstellernachweis:**

GARANT Türen und Zargen GmbH  
 OT Ictershausen  
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
 99334 Amt Wachsenburg

