

**Garant-Produkt:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Programm          | Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM AML4_2                        |
| Beschreibung      | Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt            |
| Türblattvarianten | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Basic                         |
| Zargenvarianten   | [ ] Holzzarge, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

|             |   |
|-------------|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| PEFC        | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

**Mögliche Funktionen:**

|                |   |
|----------------|---|
| Klimaklasse    | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 2, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz    | ohne  |
| Rauchschutz    | ohne  |
| Einbruchschutz | ohne  |
| Schallschutz   | ohne  |
| Wärmeschutz    | ohne  |
| Strahlenschutz | ohne  |
| Feuchtraum     | ohne  |
| Nassraum       | ohne  |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Türblatt                           | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe               | Klasse M  |
| TB-Maße gefälzt (BxH)              | 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110                                       |
| TB-Maße stumpf (BxH)               | 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097                                       |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH)       | 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110                                   |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)        | 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097                                   |
| Kürzbarkeit                        | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm  |
| Dicke                              | ca.40mm   |
| Flächengewicht                     | ca. 12,0 kg/m <sup>2</sup>  |
| Innenlage                          | Vollspanplatte VS   |
| Rahmen                             | MDF-Rahmen, unten 2-fach  |
| Absperrung                         | [ ] Spanplatte 3mm, [ ] HDF- Platte 3mm   |
| Falz                               | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf                         |
| Kantenprofil                       | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf, mit Kantenbeschichtung                |
| Schloss                            | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss                                    |
| Bänder                             | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf)        |
| Lichtausschnitt                    | Lichtausschnitt AML4/2  |
| Leiste                             | Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01   |
| Glas                               | Sicherheitsglas ESG 4mm   |
| Glasdesign                         | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser  |
| Oberflächenart                     | Lack  |
| Oberfläche                         | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxH)                  | ---- x ----   |
| Zarge                              | passende Zarge aus Holz oder Stahl  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Holzzarge                             | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil   |
| Blendrahmen                           | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen                           | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge                            | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                  | ---- x ---- x ---   |

**Herstellernachweis:**