

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blockrahmen, sturzhoch

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)
FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Innenlage: Vollspanplatte VS, Röhrenspanplatte RS PLUS, Röhrenspanplatte RS, Wabe WA
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Abspernung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil: Eckig, Rund, kleine Rundkante, Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
Bänder: Einbohrband 2-teilig
Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor, Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Blockrahmen, sturzhoch
Schließblech Spezialschließblech
Bandaufnahme Klemmblock
Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Blend- oder Blockrahmen
Kantenform Rund

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichttershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

