

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge, sturzhoch

### Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

Innenlage: Vollspanplatte VS

Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach

Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm

Falz: stumpf, mittig mit Gegenfalz

Kantenprofil:  Eckig,  Premiumkante PK2

Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz

Schloss:  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss

Schließblech Standflügel mit Schließblech

Bänder: Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt

Leiste:  Leiste Typ G21 (lose beigelegt),  Leiste Typ G21 (fest verglast)

Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm

Oberflächenart:  CPL,  Schichtstoff 0,8 mm,  G-TEC®,  Lack,  Dekor,  Linoleum (kein FSC/PEFC)

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Stahlzarge, sturzhoch

Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D-Verstellung, Bänder lose mitgeliefert

Kantenform Rund

### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH

OT Ichttershausen

Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey

99334 Amt Wachsenburg

Telefon +49 (0)3 62 02/91-0

service@garant.de

www.garant.de

