

Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blockrahmen mit Oberblende

### Klassifizierung:

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klimaklasse          | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)                              |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC®                 | FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart) |

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt:          | Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt                                                                                                                                            |
| Innenlage:         | <input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS PLUS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Wabe WA                                                 |
| Rahmen:            | MDF-Rahmen, unten 2-fach                                                                                                                                                                                                      |
| Absperrung:        | <input type="checkbox"/> Spanplatte 3mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3mm                                                                                                                                             |
| Falz:              | stumpf, mittig mit Gegenfalz                                                                                                                                                                                                  |
| Kantenprofil:      | <input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2                                                                                                                                                     |
| Kantenbeschichtung | 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz                                                                                                                                                                |
| Schloss:           | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss                                                                                                                 |
| Schließblech       | Standflügel mit Schließblech                                                                                                                                                                                                  |
| Bänder:            | Fräsung für verdeckt liegende Bänder                                                                                                                                                                                          |
| Oberblende         | Aufbau wie Türblatt, mit Gegenfalz                                                                                                                                                                                            |
| Oberflächenart:    | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Linoleum (kein FSC/PEFC) |

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ          | Blockrahmen mit Oberblende                                  |
| Bandaufnahme | Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert |
| Kantenform   | Rund                                                        |

### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

