

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge mit Oberblende

**Klassifizierung:**

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
 Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)  
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
 Innenlage:  Vollspanplatte VS,  Röhrenspanplatte RS PLUS,  Röhrenspanplatte RS,  Wabe WA  
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
 Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm  
 Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101  
 Kantenprofil:  Eckig,  Rund,  kleine Rundkante,  Premiumkante PK2  
 Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
 Schloss:  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss  
 Bänder: Einbohrband 2-teilig  
 Oberblende Aufbau wie Türblatt, mit Gegenfalz  
 Oberflächenart:  CPL,  Schichtstoff 0,8 mm,  G-TEC®,  Lack,  Dekor  
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
 Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

Typ Stahlzarge mit Oberblende  
 Schließblech Schließstanzung  
 Bandaufnahme Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung  
 Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen  
 Kantenform Rund  
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----  
 Türblattmasse (BxH) ---- X ----

**Herstellernachweis:**

GARANT Türen und Zargen GmbH  
 OT Ichttershausen  
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
 99334 Amt Wachsenburg  
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
 service@garant.de  
 www.garant.de

