

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blockrahmen mit Oberblende

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

Innenlage: Vollspanplatte VS

Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach

Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm

Falz: stumpf, mittig mit Gegenfalz

Kantenprofil: Eckig, Premiumkante PK2

Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz

Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss

Schließblech Standflügel mit Schließblech

Bänder: Fräsung für verdeckt liegende Bänder

Leiste: Leiste Typ G21 (lose beigelegt), Leiste Typ G21 (fest verglast)

Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm

Oberblende Aufbau wie Türblatt, mit Gegenfalz

Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor, Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Blockrahmen mit Oberblende

Bandaufnahme Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert

Kantenform Rund

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH

OT Ichtershausen

Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey

99334 Amt Wachsenburg

Telefon +49 (0)3 62 02/91-0

service@garant.de

www.garant.de

