

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge mit Oberlicht

### Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Innenlage: ☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS PLUS, ☐ Röhrenspanplatte RS, ☐ Wabe WA  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Abspernung: ☐ Spanplatte 3mm, ☐ HDF-Platte 3mm  
Falz: stumpf  
Kantenprofil: ☐ Eckig, ☐ Premiumkante PK2  
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
Schloss: ☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss  
Bänder: Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt  
Oberflächenart: ☐ CPL, ☐ Schichtstoff 0,8 mm, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Dekor, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Stahlzarge mit Oberlicht  
Oberlicht mit passenden Glashalteleisten  
Glas ☐ ohne, ☐ Sicherheitsglas ESG 4 mm  
Glasdesign ☐ Float klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser  
Kämpfer Stahlblech 1,5mm dick  
Schließblech Schließstanzung  
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D-Verstellung, Bänder lose mitgeliefert  
Kantenform Rund

### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

