

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blockrahmen mit Oberlicht

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

Innenlage: Vollspanplatte VS

Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach

Absperrung: ☐ Spanplatte 3mm, ☐ HDF-Platte 3mm

Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz

Kantenprofil: ☐ Eckig, ☐ Rund, ☐ kleine Rundkante, ☐ Premiumkante PK2

Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz

Schloss: ☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss

Schließblech Standflügel mit Schließblech

Bänder: Einbohrband 2-teilig

Leiste: ☐ Leiste Typ G21 (lose beigelegt), ☐ Leiste Typ G21 (fest verglast)

Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm

Oberflächenart: ☐ CPL, ☐ Schichtstoff 0,8 mm, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Dekor, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Blockrahmen mit Oberlicht

Oberlicht mit passenden Glashalteleisten

Glas ☐ ohne, ☐ Sicherheitsglas ESG 4 mm

Glasdesign ☐ Float klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser

Kämpfer Massivholz 75/90

Bandaufnahme Klemmblock

Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Blend- oder Blockrahmen

Kantenform Rund

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH

OT Ichtershausen

Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey

99334 Amt Wachsenburg

Telefon +49 (0)3 62 02/91-0

service@garant.de

www.garant.de

