

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge mit Oberlicht ohne Querstück

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
 Innenlage: Vollspanplatte VS
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
 Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, Premiumkante PK2
 Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
 Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
 Bänder: Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
 Leiste: Leiste Typ G21 (lose beigelegt), Leiste Typ G21 (fest verglast)
 Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
 Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) -----X-----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Stahlzarge mit Oberlicht ohne Querstück
 Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
 Glas: ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign: Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Kämpfer: Stahlblech 1,5mm dick
 Schließblech: Schließstanzung
 Bandaufnahme: Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D-Verstellung, Bänder lose mitgeliefert
 Kantenform: Rund
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) -----X-----X-----
 Türblattmasse (BxH) -----X-----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichttershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

