

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge mit Seitenteil

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Innenlage: ☐ Vollspanplatte VS, ☐ Röhrenspanplatte RS PLUS, ☐ Röhrenspanplatte RS, ☐ Wabe WA
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Abspernung: ☐ Spanplatte 3mm, ☐ HDF-Platte 3mm
Falz: stumpf
Kantenprofil: ☐ Eckig, ☐ Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: ☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder: Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Oberflächenart: ☐ CPL, ☐ Schichtstoff 0,8 mm, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Dekor, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Stahlzarge mit Seitenteil
Windfang zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
Glas ☐ ohne, ☐ Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign ☐ Float klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser
Kämpfer Stahlblech 1,5mm dick
Schließblech Schließstanzung
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D-Verstellung, Bänder lose mitgeliefert
Kantenform Rund

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

