

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
 Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
 Innenlage: Vollspanplatte VS, Röhrenspanplatte RS PLUS, Röhrenspanplatte RS, Wabe WA
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
 Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
 Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
 Kantenprofil: Eckig, Rund, kleine Rundkante, Premiumkante PK2
 Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
 Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
 Bänder: Einbohrband 2-teilig
 Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht
 Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
 Windfang ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
 Glas ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Kämpfer Massivholz 75/64
 Schließblech Standard, fünffach verschraubt
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen
 Kantenform Rund R, Eckig E, Profil P, kleine Rundkante KR
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----
 Türblattmasse (BxH) ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ictershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

