

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Innenlage: Vollspanplatte VS
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Abspernung: ☐ Spanplatte 3mm, ☐ HDF-Platte 3mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil: ☐ Eckig, ☐ Rund, ☐ kleine Rundkante, ☐ Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: ☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder: Einbohrband 2-teilig
Leiste: ☐ Leiste Typ G21 (lose beigelegt), ☐ Leiste Typ G21 (fest verglast)
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
Oberflächenart: ☐ CPL, ☐ Schichtstoff 0,8 mm, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Dekor, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
Windfang: ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
Glas: ☐ ohne, ☐ Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign: ☐ Float klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser
Kämpfer: Massivholz 75/64
Schließblech: Standard, fünffach verschraubt
Bandaufnahme: Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen
Kantenform: ☐ Rund R, ☐ Eckig E, ☐ Profil P, ☐ kleine Rundkante KR

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

