

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht

### Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)  
FSC® FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Innenlage:  Vollspanplatte VS,  Röhrenspanplatte RS PLUS,  Röhrenspanplatte RS,  Wabe WA  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm  
Falz: stumpf  
Kantenprofil:  Eckig,  Premiumkante PK2  
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
Schloss:  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss  
Bänder: Fräsung für verdeckt liegende Bänder  
Oberflächenart:  CPL,  Schichtstoff 0,8 mm,  G-TEC®,  Lack,  Dekor,  Linoleum (kein FSC/PEFC)

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Blockrahmen mit Seitenteil und Oberlicht  
Oberlicht mit passenden Glashalteleisten  
Windfang zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten  
Glas  ohne,  Sicherheitsglas ESG 4 mm  
Glasdesign  Float klar,  Ornamentgläser,  Designgläser  
Kämpfer Massivholz 75/90  
Schließblech Verstellbar, Stumpf  
Bandaufnahme Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert  
Kantenform Rund

### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichttershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

