

Klassifizierung

PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DIN-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: Klasse M
TB-Maße stumpf (bxh): 584 - 1209 x 1722 - 2222
Kürzbarkeit: ☐ 50mm, ☐ mit Bodendichtung 20mm
Dicke: ca.40mm
Flächengewicht: ca. 12,0 kg/m²
Innenlage: Vollspanplatte VS
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Abspernung: ☐ Spanplatte 3mm, ☐ HDF- Platte 3mm
Falz: stumpf
Kantenprofil: ☐ Eckig, ☐ Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: ☐ BB-Schloss, ☐ WC-Schloss, ☐ PZ-Schloss
Bänder: Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Leiste: ☐ Leiste Typ G21 (lose beigelegt), ☐ Leiste Typ G21 (fest verglast)
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign: ☐ Float klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser
Oberflächenart: ☐ CPL, ☐ Schichtstoff 0,8 mm, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Dekor, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)
Oberfläche: lt. GARANT - Produktsortiment

Konstruktionsmerkmale Zarge

Typ: Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Abmessungen: Maximalgröße 2600 x 2600
Oberlicht: mit passenden Glashalteleisten
Windfang: ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten
Glas: ☐ ohne, ☐ Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign: ☐ Float klar, ☐ Ornamentgläser, ☐ Designgläser
Material: Stahl, 1,5mm dick
Kämpfer: Stahlblech 1,5mm dick
Eckverbindung: Eckverbindung geschweißt
Schließblech: Schließstanzung
Bandaufnahme: Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung, Bänder lose mitgeliefert
Dichtung: lose beigelegte elastisches Dichtungsprofil
Kantenform: Rund
Wandstärke: ☐ Stahlfassungszarge >= 100mm, ☐ Stahleckzarge
Oberflächenart: grundiert

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

