

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Innenlage: Vollspanplatte VS, Röhrenspanplatte RS PLUS, Röhrenspanplatte RS, Wabe WA
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Abspernung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
Bänder: Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Stahlzarge mit Seitenteil und Oberlicht
Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
Windfang zwei Seitenteile mit passenden Glashalteleisten
Glas ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
Glasdesign Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
Kämpfer Stahlblech 1,5mm dick
Schließblech Schließstanzung
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D-Verstellung, Bänder lose mitgeliefert
Kantenform Rund
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----
Türblattmasse (BxH) ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichttershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

