

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, ohne

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Innenlage: Vollspanplatte VS
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: Griffmuschel Oval, Griffmuschel Oval mit BB-Zierkelriegelschloß
Leiste: Leiste Typ G21 (lose beigelegt), Leiste Typ G21 (fest verglast)
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) -----X-----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ ohne
Schiebetürbeschlag LINE
LINE mit Inlay LINE - Beschlag optional mit Inlay erhältlich
Kantenform ohne
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) -----X-----X-----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichttershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

