

Klassifizierung

Objekttür: VS1/40-LA
Klimaklasse: KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment

Normelemente: ☐ TB-LA, ☐ TB-LA2, ☐ TB-LA3, ☐ TB-LA4-S/M/B, ☐ TB-LA5-S/N/B, ☐ TB-LA6, ☐ TB-LA10, ☐ TB-LA11, ☐ TB-LA12/13, ☐ TB-Sonder LA
Stiltüren: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Objekttür, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: Klasse S (RAL MEB-S)
TB-Maße gefälzt (bxh): 610 - 1235 x 1735 - 2235
Kürzbarkeit: 50mm
Dicke: ca.40,0mm
Flächengewicht: ca. 21,0 kg/m²
Innenlage: Vollspaneinlage VS1
Rahmen: MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Abspernung: HDF- Platte 3mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Kantenprofil: ☐ Eckig E, ☐ Rund R, ☐ kleine Rundkante KR, ☐ Premiumkante PK2
Falzkante: mit Kantenbeschichtung
Schloss: PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Bänder: 3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart TB: ☐ CPL, ☐ Schichtstoff 0,8 mm, ☐ G-TEC®, ☐ Lack, ☐ Dekor, ☐ Linoleum (kein FSC/PEFC)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge: Türzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Material: Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte
Eckverbindung: Eckverbindung auf Gehrung
Verstellbereich Zierbekleidung: Zierbekleidung ab WS105 mit Wandstärkenausgleich -5 bis +15 mm
Schließblech: verstärktes Schließblech
Bandaufnahme: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
Dichtung: eingezogenes elastisches Dichtungsprofil
Kantenform: ☐ Rund R, ☐ Eckig E, ☐ Profil P, ☐ kleine Rundkante KR
Wandstärke: ☐ 85, ☐ 105, ☐ 125, ☐ 145, ☐ 165, ☐ 185, ☐ 205, ☐ 220, ☐ 240, ☐ 260, ☐ 270, ☐ 290, ☐ 310, ☐ 325, ☐ 340, ☐ 360, ☐ 380, ☐ 400
Oberflächenart Zarge: ☐ Lack, ☐ G-TEC®, ☐ weiß Grundiert, ☐ CPL, ☐ Dekor, ☐ Schichtstoff

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

