

Klassifizierung

| | |
|--------------|---|
| Objekttür | VS1/40 |
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich) |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,0 W/m²K |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano RI1-12, CK1, C2, CK2, CK3, CK4, PF1-5, M1, M2, M2/1, M3, M3/1, M3/2

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|----------------------|--|
| Türblatt | Objekttür, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse S (RAL MEB-S) |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584 - 1209 x 1722 - 2222 |
| Kürzbarkeit | 50mm |
| Dicke | ca.40,0mm |
| Flächengewicht | ca. 23,0 kg/m² |
| Innenlage | Vollspaneinlage VS1 |
| Rahmen | MDF-Rahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung | HDF- Platte 3mm |
| Falz | stumpf |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2 |
| Falzkannte | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss | PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72) |
| Bänder | Fräsung für verdeckt liegende Bänder |
| Oberflächenart TB | <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> Dekor |
| Oberfläche Türblatt | _____ |
| Türtyp: | _____ |
| Abmessung | ---- x ---- |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--------------------------------|---|
| Zarge | Blockrahmen sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Verstellbereich Zierbekleidung | ohne |
| Schließblech | Verstellbares Lappenschließblech |
| Bandaufnahme | Fräsung für verdeckt liegende Bänder |
| Bandrahmenteil | verdeckte Bänder, lose beigelegt |
| Kantenform | Rund R |
| Oberflächenart Zarge | Lack |
| Oberfläche Zarge | _____ |
| Abmessung | ---- x ---- x ---- |

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichtershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

