

Klassifizierung

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL: Klimaklasse 1, Klimaklasse 2, Klimaklasse 3
Feuerschutz FS: Feuerschutz T30-1, Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD: Rauchschutz RS1, Rauchschutz RS2
Einbruchhemmung EH: nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt
Schallschutz SD: SK1 (Rw=32dB)
Wärmeschutz WDE: nicht möglich
Strahlenschutz BLEI: nicht möglich
Feuchtraum FR: nicht möglich
Nassraum NR: nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe: Klasse M
Design: Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano ML3/1
Beschreibung: Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten und Lichtausschnitt
Türblattvarianten: Drehflügeltür, Schiebetür Line, Schiebetür Line mit Inlay, Schiebetür Limatic, Schiebetür Basic
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh): 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh): 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh): 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097
Kürzbarkeit: 50mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke: ca.39mm
Flächengewicht: ca. 17,0 kg/m² (abhängig von Größe und Glas)
Innenlage: Vollspanplatte VS
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung: HDF- Platte 3mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, stumpf
Kantenprofil: Rund, kleine Rundkante, Stumpf
Kantenbeschichtung: mit Kantenbeschichtung
Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
Bänder: 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), verdeckt liegendes Band (stumpf)
Lichtausschnitt: Lichtausschnitt ML3/1
Leiste: Glasrahmen (fest verglast)
Glas TB: Sicherheitsglas ESG 4mm
Glasdesign TB: Float klar, Ornamentgläser
Oberflächenart TB: Lack
Oberfläche Lack: Weißlack 9010, Weißlack 9016

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten: Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge
Zarge: passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ictershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

