

**Klassifizierung**

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
PEFC: 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Mögliche Funktionen**

Klimaklasse KL:  Klimaklasse 1,  Klimaklasse 2,  Klimaklasse 3  
Feuerschutz FS:  Feuerschutz T30-1,  Feuerschutz T30-2  
Rauchschutz RD:  Rauchschutz RS1,  Rauchschutz RS2  
Einbruchhemmung EH:  Einbruchhemmung RC2,  Einbruchhemmung RC3  
Schallschutz SD:  SK1 (Rw=32dB),  SK2 (Rw=37dB),  SK3 (Rw=42dB),  SK4 (Rw=47dB)  
Wärmeschutz WDE: U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  
Strahlenschutz BLEI:  Blei-1,  Blei-2  
Feuchtraum FR: nicht möglich  
Nassraum NR: nicht möglich

**Konstruktionsmerkmale Türblatt**

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe: Klasse M  
Design: Programm: PROFILTÜR NPT - Typ Milano M2/1  
Beschreibung: Türblatt mit eingefrästen Profilkassetten  
Türblattvarianten:  Drehflügeltür,  Schiebetür Line,  Schiebetür Line mit Inlay,  Schiebetür Limatic,  Schiebetür Basic  
TB-Maße gefälzt (bxh): 610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110  
TB-Maße stumpf (bxh): 584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097  
DTB-Maße gefälzt (bxh): 1210, 1460, 1710, 1960, 2210, 2460 x 1985, 2110  
DTB-Maße stumpf (bxh): 1184, 1434, 1684, 1934, 2184, 2434 x 1972, 2097  
Kürzbarkeit:  50mm,  mit Bodendichtung 20mm  
Dicke: ca.39mm  
Flächengewicht: ca. 17,0 kg/m²  
Innenlage:  Vollspanplatte VS,  Röhrenspanplatte RS  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Absperrung: HDF- Platte 3mm  
Falz:  gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101,  stumpf  
Kantenprofil:  Rund,  kleine Rundkante,  Stumpf  
Kantenbeschichtung: mit Kantenbeschichtung  
Schloss:  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss  
Bänder:  2-teiliges Einbohrband (gefälzt),  verdeckt liegendes Band (stumpf)  
Oberflächenart TB: Lack  
Oberfläche Lack:  Weißlack 9010,  Weißlack 9016

**Konstruktionsmerkmale Zarge**

Zargenvarianten:  Türfutter,  Blendrahmen,  Blockrahmen,  Stahlzarge  
Zarge: passende Zarge aus Holz oder Stahl  
Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil

**Herstellernachweis:**

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

