

## Klassifizierung

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rauchschutz  | RS1 nach DIN 18095                                                      |
| Klimaklasse  | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)               |
| Wärmedämmung | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck) |
| PEFC         | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)         |

## Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano [ ] RI1-12, [ ] CK1, [ ] C2, [ ] CK2, [ ] CK3, [ ] CK4, [ ] PF1-5, [ ] M1, [ ] M2, [ ] M2/1, [ ] M3, [ ] M3/1, [ ] M3/2

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

|                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türblatt              | Rauchschutztür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt                                                                                                                                                           |
| Beanspruchungsgruppe  | Klasse S (RAL MEB-S)                                                                                                                                                                                        |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610 - 1235 x 1735 - 2235                                                                                                                                                                                    |
| Kürzbarkeit           | 20mm                                                                                                                                                                                                        |
| Dicke                 | ca.39,5mm                                                                                                                                                                                                   |
| Flächengewicht        | ca. 23,0 kg/m²                                                                                                                                                                                              |
| Innenlage             | Vollspaneinlage VS1                                                                                                                                                                                         |
| Rahmen                | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator                                                                                                                                                                |
| Absperrung            | HDF- Platte 3mm                                                                                                                                                                                             |
| Falz                  | gefälzt (3-seitig 13x25,5)                                                                                                                                                                                  |
| Kantenprofil          | [ ] Eckig E, [ ] Rund R, [ ] kleine Rundkante KR, [ ] Premiumkante PK2                                                                                                                                      |
| Falzkante             | mit Kantenbeschichtung                                                                                                                                                                                      |
| Bodendichtung         | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L                                                                                                                                                                        |
| Schloss               | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)                                                                                                                                                                         |
| Bänder                | Einbohrband, vernickelt                                                                                                                                                                                     |
| Drückergarnitur       | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt                                                                                                                                                           |
| Türschließer          | [ ] Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [ ] Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, [ ] Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut |
| Kennzeichnung         | gemäß Prüfzeugnis, Typenschild im Falz auf der Bandseite                                                                                                                                                    |
| Lichtausschnitt       | nicht möglich                                                                                                                                                                                               |
| Oberflächenart TB     | [ ] Lack, [ ] G-TEC®, [ ] Hafa Grundiert, [ ] CPL, [ ] Dekor, [ ] Schichtstoff 0,8, [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC)                                                                                            |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zarge                | Stahlzarge sturzhoch mit 1 Seitenteil für 1-flügelige Türen   |
| Windfang             | mit passenden Glasleisten                                     |
| Glas Zarge           | Sicherheitsglas ESG 8mm                                       |
| Kämpfer              | 2-teilig, 30x60, Materialstärke 1,5mm                         |
| Schließblech         | Stanzung Stahlzarge                                           |
| Bandaufnahme         | Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung       |
| Bandrahmenteil       | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt    |
| Profil               | [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig |
| Kantenform           | Rund R                                                        |
| Oberflächenart Zarge | grundiert                                                     |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

